

**Das
Arbeitstempo
wird nie
langsamer,
und Ihr Drucker
sollte es auch
nicht werden**



Xerox® B410 Drucker



SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Xerox® B410 Drucker



DRUCKGESCHWINDIGKEIT (BIS ZU)	
Geschwindigkeit 1-seitig ¹	Monochrom: Bis zu 47/50 Seiten/Min. A4/Letter
Geschwindigkeit 2-seitig ¹	Monochrom: Bis zu 24/25 Seiten/Min. A4/Letter
Maximales technisches Druckvolumen ² (bis zu) Seiten pro Monat	175.000
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat (bis zu) Seiten pro Monat	20.000
Prozessor/Speicher/Festplatte Taktgeschwindigkeit/Kerne Speicher/Festplatte	1 GHz Dual-Core-Prozessor 1 GB RAM 8 GB eMMC / Optional: Festplatte mit mehr als 500 GB
Konnektivität Gerätekonnektivität	Hi-Speed USB 2.0 (Typ A), Hi-Speed USB (Typ B) Gigabit Ethernet / Optional: Wireless-Netzwerkadapter (802.11 b/g/n/ac)
Bildverarbeitungstechnologie	Laser

DRUCKEN	
Druckauflösung (bis zu)	1.200 x 1.200 dpi, 2.400 Bildqualität
Ausgabe der ersten Druckseite (nach)	Nur 5,4 Sekunden (Monochrom)
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, Printer Command Language (PCL)® 6-Emulation, PCL® 5-Emulation, PDF v1.7-Emulation, Direktdruck
Druckfunktionen	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Probeexemplar-Auftragstypen, 2-seitig, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bilddrehung um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen

MOBILE UND CLOUD READY	
Mobiles Drucken	Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct® ³
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Optional: Xerox Workplace Cloud und Suite ist die komplette Druckmanagement-Plattform für Sicherheit, Kostenkontrolle und Mobilität, die die Workflow-Produktivität von Mitarbeitenden im Büro und in hybriden Arbeitsumgebungen erhöht. Sie ist als lokale Version (Workplace Suite) oder cloudbasierte Version (Workplace Cloud) verfügbar und bietet ultimative Flexibilität, damit IT-Teams mehr Zeit haben, sich auf ihre Kerntätigkeiten zu konzentrieren. (Für ausgewählte Modelle sind möglicherweise zusätzliche optionale Geräte erforderlich.)
Cloud-Konnektivität	Ja (über die Xerox® Print and Scan Experience App)

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Xerox® B410 Drucker



DRUCKDETAILS	
Ausgabe der ersten Druckseite – Monochrom (nach)	5,4 Sekunden
Auflösung (bis zu)	1.200 x 1.200 dpi, 2.400 Bildqualität
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, PCL® 6-Emulation, PCL® 5-Emulation, PDF v1.7-Emulation, Direktbild
Nicht bedruckbarer Rand	Drucken: 4,2 mm von jeder Kante
Drucken von USB	Ja. Dokumente; PDF, HTML, XPS, Microsoft-Dateiformate (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Bilder: .dcx, .gif, . JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, . TIFF (.tif), .png
Druckertreibertypen/ Betriebssysteme	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Microsoft Universal Print. Aktuelle Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de .
Netzwerkprotokolle	Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP): Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) / Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS), Internet Printing Protocol (IPP), Line Printer Remote (LPR) / Line Printer Duplex Protocol (LDP), Raw Socket Printing / Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services Web Services on Devices (WSD)-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Unterstützte Schriftarten	PCL5/6 94 skalierbare Schriftarten, 2 Bitmap-Schriftarten PS-Emulation, 163 skalierbare Schriftarten

GERÄTEVERWALTUNG	
Geräteverwaltung	Xerox® Easy Assist App , Remote-Bedienfeld, Xerox® Embedded Web Server
Xerox® CentreWare® Web-Software	Ja

SICHERHEIT	
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	Digital signierte Firmware-Updates, Trusted Platform Module (TPM), Transport Layer Security (TLS) 1.3, FIPS 140-3-konform, Zertifikatverwaltung, sicheres Zurücksetzen des Kennworts, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, vertraulicher Druck, Löschen des nichtflüchtigen Speichers, geschützte USB-Anschlüsse, Internet Protocol Security (IPSec), Festplattenüberschreibung ⁴
Wi-Fi Sicherheit (Wireless-Netzwerkadapter erforderlich)	
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden	Infrastruktur (Basic Service Set (BSS)-Modus, Wired Equivalent Privacy (WEP)-Verschlüsselung (64- und 128-Bit-Schlüssel), Wi-Fi Protected Access (WPA)2/WPA Personal Advanced Encryption Standard (AES) Pre-shared Key (PSK), WPA2-Personal, WPA3-Unterstützung, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP

PAPIERHANDHABUNG	
Hauptbehälter	
Standard/Optional	Standard
Kapazität (max.)	550 Blatt à 75 g/m ² / 20 lb Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	4,1 x 5,8 Zoll
Min. Materialformat (mm)	105 x 148 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 360 mm
Min. Materialgewicht (g/m ²)	60 g/m ²

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Xerox® B410 Drucker



PAPIERHANDHABUNG (FORTSETZUNG)	
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	60 g/m ²
Max. Materialgewicht (g/m ²)	120 g/m ²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	120 g/m ²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Umlweltpapier, Postpapier, Etiketten, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
Zusatzzufuhr	
Standard/Optional	Standard
Kapazität (max.)	100 Blatt à 75 g/m ² / 20 lb Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	3 x 5,8 Zoll
Min. Materialformat (mm)	76 x 148 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 360 mm
Min. Materialgewicht (g/m ²)	60 g/m ²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	60 g/m ²
Max. Materialgewicht (g/m ²)	216 g/m ²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	120 g/m ²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Umlweltpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
Optionaler 550-Blatt-Behälter (bis zu 3 zusätzliche Behälter)	
Kapazität (max.)	550 Blatt à 75 g/m ² / 20 lb Postpapier
Min. Materialformat (Zoll)	4,1 x 5,8 Zoll
Min. Materialformat (mm)	148 x 210 mm
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
Max. Materialformat (mm)	216 x 360 mm
Min. Materialgewicht (g/m ²)	60 g/m ²
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	60 g/m ²
Max. Materialgewicht (g/m ²)	120 g/m ²
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m ²)	120 g/m ²
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Umlweltpapier, Postpapier, Etiketten, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
Zufuhrkapazität Standard/Max.	
Standard-Zufuhrkapazität	650
Max. Zufuhrkapazität	2.300
Ausgabekapazität	
Ausgabekapazität	250

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Xerox® B410 Drucker



GERÄTESPEZIFIKATIONEN	
Elektrische Anschlusswerte	
Nordamerika	100 bis 127 V bei 50 bis 60 Hz oder 57 bis 63 Hz nominal, 90 bis 140 V extrem
Europa	220 bis 240 V bei 50 bis 60 Hz oder 57 bis 63 Hz nominal (nicht in allen Ländern verfügbar) 198 bis 264 V extrem
Leistungsaufnahme	
Betrieb – 110 V / 220 V	1-seitig 669 W; 2-seitig 417 W
Bereitschaftsbetrieb – 110 V / 220 V	7,7 W
Automatische Abschaltung / Ruhezustand – 110 V / 220 V	1,0 W
Ausgeschalteter Zustand – 110 V / 220 V	0,1 W
Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand	15 Minuten (einstellbar 1 - 60 Minuten)
Ausgabe der ersten Seite aus dem Ruhezustand	6,9 Sekunden
Zeit bis Bereitschaft vom ausgeschalteten Zustand	98 Sekunden
Betriebsumgebung	
Temperaturbereich – Fahrenheit (Betrieb)	50 bis 90 °F
Temperaturbereich – Celsius (Betrieb)	10 bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	8 % bis 80 %
Temperaturbereich – Fahrenheit (Lagerung)	-40 bis 104 °F
Temperaturbereich – Celsius (Lagerung)	-40 bis 40 °C
Schalleleistungspegel	
Schalldruckpegel	Betrieb 1-seitig 56 dB(A) Betrieb 2-seitig 55 dB(A) Flüstermodus 1-seitig 52 dB(A) Flüstermodus 2-seitig 51 dB(A) Inaktiv 14 dB(A)
Schalleleistungspegel	Betrieb 1-seitig 7,1 B(A) Betrieb 2-seitig 6,9 B(A) Flüstermodus 1-seitig 6,6 B(A) Flüstermodus 2-seitig 6,6 B(A) Inaktiv 3,1 B(A)

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Xerox® B410 Drucker



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Drucker (mit Verpackung)	Breite: 430 mm / 16,9 Zoll Tiefe: 470 mm / 18,5 Zoll Höhe: 422 mm / 16,6 Zoll Gewicht: 17,2 kg / 38 lb
Drucker (ohne Verpackung)	Breite: 399 mm / 15,7 Zoll Tiefe: 373 mm / 14,7 Zoll Höhe: 308 mm / 12,1 Zoll Gewicht: 15,2 kg / 33,4 lb
550-Blatt-Behälter (mit Verpackung)	Breite: 428 mm / 16,9 Zoll Tiefe: 468 mm / 18,4 Zoll Höhe: 193 mm / 7,6 Zoll Gewicht: 5,5 kg / 12,2 kg
550-Blatt-Behälter (ohne Verpackung)	Breite: 389 mm / 15,3 Zoll Tiefe: 373 mm / 14,7 Zoll Höhe: 108 mm / 4,3 Zoll Gewicht: 4,7 kg / 10,4 lb
Unterschrank (mit Verpackung)	Breite: 525 mm / 20,7 Zoll Tiefe: 565 mm / 22,2 Zoll Höhe: 235 mm / 9,2 Zoll Gewicht: 17,1 kg / 37,7 lb
Unterschrank (ohne Verpackung)	Breite: 463 mm / 18,2 Zoll Tiefe: 510 mm / 20 Zoll Höhe: 440 mm / 17,3 Zoll Gewicht: 14,8 kg / 32,7 lb
Höhenverstellbarer Unterschrank (mit Verpackung)	Breite: 690 mm / 27,2 Zoll Tiefe: 670 mm / 26,3 Zoll Höhe: 232 mm / 9,1 Zoll Gewicht: 28,4 kg / 62,6 lb
Höhenverstellbarer Unterschrank (ohne Verpackung)	Breite: 626 mm / 24,6 Zoll Tiefe: 597 mm / 23,5 Zoll Höhe: 521 mm / 20,5 Zoll Gewicht: 23,1 kg / 50,9 lb

REMOTE-SERVICES

Automatische Zählerstandsablesung	Übernimmt automatisch das Erfassen und Übertragen der Zählerstände für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterialien für Xerox® Geräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterialien muss nicht mehr manuell verwaltet werden.

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Xerox® B410 Drucker



BEI DER INSTALLATION ZU BEACHTEN

Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich. Die nachstehende Tabelle zeigt den für ein korrektes Aufstellen benötigten Platz auf jeder Seite.

Oben	100 mm / 3,9 Zoll
Hinten	100 mm / 3,9 Zoll
Links	65 mm / 2,6 Zoll
Rechts	110 mm / 4,3 Zoll
Vorne	305 mm / 12 Zoll

ZERTIFIZIERUNGEN/NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS

Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter xerox.com/OfficeCertifications
------------------	--

LIEFERUMFANG

Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel	Der Xerox® B410 Netzkabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht CD mit Software und Dokumentation Kapazität der vorinstallierten Starter-Druckmodule: Schwarzes Modul: 6.000 Seiten ⁵
--	---

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	NORDAMERIKA UND EUROPA*	ALLE ANDEREN REGIONEN
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox® B410 Drucker (6.000 Seiten) ⁵	006R04725	006R04728
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox B410 Drucker (14.000 Seiten) ⁵	006R04726	006R04729
Original Xerox-Tonermodul mit extrahoher Kapazität Schwarz, Xerox B410 Drucker (25.000 Seiten)	006R04727	006R04730
Original Xerox-Imaging-Einheit Schwarz, Xerox B410 Drucker (75.000 Seiten) ⁶	013R00702	013R00702

OPTIONALES ZUBEHÖR

550-Blatt-Behälter	097N02469
Wireless-Netzwerkadapter	097N02470
Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB	097N02467
Unterschrank	097S05244
Höhenverstellbarer Unterschrank	497N07994

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Xerox® B410 Drucker



* Nordamerika (NA): USA, Kanada

Europa (XE): Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Liechtenstein, Madeira und San Marino

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit gemäß Organisation für Normung (ISO) / internationale elektrotechnische Kommission (IEC) 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Wireless-Netzwerkadapter erforderlich.

⁴ Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB erforderlich.

⁵ Durchschnittliche Ergiebigkeit in Standardseiten gemäß ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁶ Die angegebene ungefähre Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Druckmodus ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/office-produkte/latest/SUPGL-01G.pdf.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms von Xerox® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück. Besuchen Sie www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.

