

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 Drucker



Der Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 Drucker. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Deshalb bieten diese intuitiven Drucker eine hohe Farbtreue, ein erstklassiges Druckmaterialspektrum und professionelle Endverarbeitungsfunktionen.

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN	Xerox® PRIMELINK® C9265 Drucker		Xerox® PRIMELINK® C9275 Drucker		Xerox® PRIMELINK® C9281 Drucker	
GESCHWINDIGKEITEN 1-SEITIGER DRUCK	FARBE	MONOCHROM	FARBE	MONOCHROM	FARBE	MONOCHROM
A4 / 8,5 x 11 Zoll						
52 bis 128 g/m ² ungestrichen	Bis zu 65 Seiten/Min.*	Bis zu 65 Seiten/Min.	Bis zu 75 Seiten/Min.	Bis zu 75 Seiten/Min.	Bis zu 81 Seiten/Min.	Bis zu 81 Seiten/Min.
129 bis 176 g/m ² ungestrichen	Bis zu 43 Seiten/Min.	Bis zu 65 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.	Bis zu 75 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.	Bis zu 81 Seiten/Min.
177 bis 220 g/m ² ungestrichen	Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.
221 bis 300 g/m ² ungestrichen	Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.
301 bis 350 g/m ² ungestrichen	Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.
106 bis 176 g/m ² gestrichen	Bis zu 65 Seiten/Min.	Bis zu 65 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.
177 bis 220 g/m ² gestrichen	Bis zu 43 Seiten/Min.	Bis zu 43 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.	Bis zu 51 Seiten/Min.
221 bis 256 g/m ² gestrichen	Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.
257 bis 300 g/m ² gestrichen	Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.
301 bis 350 g/m ² gestrichen	Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.
A3 / 11 x 17 Zoll						
52 bis 105 g/m ² ungestrichen	Bis zu 34 Seiten/Min.	Bis zu 34 Seiten/Min.	Bis zu 37 Seiten/Min.	Bis zu 37 Seiten/Min.	Bis zu 42 Seiten/Min.	Bis zu 42 Seiten/Min.
106 bis 128 g/m ² ungestrichen	Bis zu 34 Seiten/Min.	Bis zu 34 Seiten/Min.	Bis zu 37 Seiten/Min.	Bis zu 37 Seiten/Min.	Bis zu 42 Seiten/Min.	Bis zu 42 Seiten/Min.
129 bis 176 g/m ² ungestrichen	Bis zu 21 Seiten/Min.	Bis zu 34 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.	Bis zu 37 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.	Bis zu 42 Seiten/Min.
177 bis 220 g/m ² ungestrichen	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.
221 bis 300 g/m ² ungestrichen	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.
301 bis 350 g/m ² ungestrichen	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.
106 bis 176 g/m ² gestrichen	Bis zu 21 Seiten/Min.	Bis zu 21 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.
177 bis 220 g/m ² gestrichen	Bis zu 21 Seiten/Min.	Bis zu 21 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.	Bis zu 27 Seiten/Min.
221 bis 350 g/m ² gestrichen	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 16 Seiten/Min.	Bis zu 16 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.	Bis zu 18 Seiten/Min.

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 Drucker

SRA3 / 12 x 18 Zoll 52 bis 105 g/m ² ungestrichen 106 bis 128 g/m ² ungestrichen 129 bis 176 g/m ² ungestrichen 177 bis 220 g/m ² ungestrichen 221 bis 300 g/m ² ungestrichen 301 bis 350 g/m ² ungestrichen 106 bis 176 g/m ² gestrichen 177 bis 220 g/m ² gestrichen 221 bis 350 g/m ² gestrichen	Bis zu 30 Seiten/Min. Bis zu 30 Seiten/Min. Bis zu 20 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 20 Seiten/Min. Bis zu 20 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min.	Bis zu 30 Seiten/Min. Bis zu 30 Seiten/Min. Bis zu 30 Seiten/Min. Bis zu 24 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 20 Seiten/Min. Bis zu 20 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min.	Bis zu 34 Seiten/Min. Bis zu 34 Seiten/Min. Bis zu 24 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 24 Seiten/Min. Bis zu 24 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min.	Bis zu 34 Seiten/Min. Bis zu 34 Seiten/Min. Bis zu 34 Seiten/Min. Bis zu 24 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 24 Seiten/Min. Bis zu 24 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min.	Bis zu 38 Seiten/Min. Bis zu 38 Seiten/Min. Bis zu 24 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 24 Seiten/Min. Bis zu 24 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min.	Bis zu 38 Seiten/Min. Bis zu 38 Seiten/Min. Bis zu 38 Seiten/Min. Bis zu 24 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 24 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 24 Seiten/Min. Bis zu 24 Seiten/Min. Bis zu 16 Seiten/Min.
---	--	--	--	--	--	--

* Gramm pro Quadratmeter (g/m²); Seiten pro Minute.

Maximales technisches Druckvolumen pro Monat	Bis zu 500.000 Seiten (voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen, wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt) ¹
Durchschnittliches monatliches Druckvolumen	Bis zu 75.000 Seiten pro Monat ²
Technologie	HD EA-Toner (High Definition Emulsion Aggregate) mit extrem niedrigem Schmelzpunkt, mit fortschrittlicher LED-Bildgebungstechnologie und einer Auflösung von 2.400 x 2.400 dpi
Sprachen Steuerpult	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Arabisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch und Rumänisch

ZUBEHÖR (Hinweis: Verfügbares Zubehör kann je nach Land variieren)

Optional	Xerox® EX-i C9200 Series Print Server Powered by Fiery® (FS600-Plattform) Xerox® EX C9200 Series Print Server Powered by Fiery® (FS600-Plattform) Versatzausgabefach und Lüfter-Kit für Versatzausgabefach Xerox® Großraumbehälter mit einem Behälter Xerox® Großraumbehälter mit einem Behälter und Unterschrank Xerox® Großraumbehälter mit zwei Behältern Xerox® Schnittstellenmodul mit Glättestation Xerox® Business Ready Finisher 2.0 (erfordert Vertikaltransport-Kit) Xerox® Business Ready Booklet Finisher 2.0 Xerox® Production Ready Finisher (erfordert Schnittstellenmodul mit Glättestation) Xerox® Production Ready Booklet Maker Finisher (erfordert Schnittstellenmodul mit Glättestation) Xerox® Production Ready Plus Finisher Plockmatic Pro450e/Pro435e Booklet Maker Xerox® Großraumstapler mit zwei Ausgabefächern Xerox® C/Z-Falzmodul GBC® AdvancedPunch Pro™ GBC® eWire™ GBC® AdvancedLam Pro™ Inline-Laminiergerät Xerox® Zwei-Seiten-Trimmer mit Rillfunktion Xerox® SquareFold® Trimmer-Modul Xerox® Inserter Offlinehefter Schnittstelle für Fremdgeräte PostScript-Kit VoIP (Voice over Internet Protocol) Fax (Software (SW)) Kit Fax-Kits Xerox® SIPRNet-Aktivierungskit Smart Card Enablement Kit Integrierter Xerox® RFID-Kartenleser OCR-Kit (optische Zeichenerkennung) USB-Hub-Kit WLAN-Kit
-----------------	--

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 Drucker

	Xerox® FreeFlow® VI Compose Xerox® FreeFlow® VI Design Pro Bannerzuführung Ablagefläche Top Tray Aligner Verlängerungskit für oberes Ausgabefach für Banner (Production Ready Finisher erforderlich) Envelope Support Kit Bedienungsoberflächen-App Xerox® Job Progress Light
--	---

* Punkte pro Zoll (dpi)

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE			
Nordamerika	Spannung: 110 bis 127 V Frequenz: 50 / 60 Hz +/- 10 V, 16 A		
Europa	Spannung: 220 bis 240 V Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		
Zubehör Nordamerika: Europa:	Jedes Modul benötigt 120 V, 15 A Jedes Modul benötigt 220 V, 10 A		
LEISTUNGS-AUFNAHME			
Bereitschaft	195 W		
In Betrieb (Durchschnitt)	PrimeLink® C9265: 1.224 Watt; PrimeLink® C9275: 1.774 Watt; PrimeLink® C9281: 2.104 Watt		
Ruhezustand (Durchschnitt)	0,5 W (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 1 Min.)		
Energiesparmodus	150 W		
Ruhezustand (Wiederherstellung)	30 Sekunden		
BETRIEBS-UMGEBUNG			
Temperaturbereich	10 °C bis 28 °C / 50 °F bis 82 °F (bei einer Temperatur von 32 °C / 90 °F oder darunter beträgt die relative Luftfeuchtigkeit weniger als 62,5 %)		
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 % (ohne Kondensation)		
Schalldruckpegel	In Betrieb: Max. 76 dB(A) Bereitschaft: Max. 58 dB(A)		
Gewicht (ungefähr, nur Basiseinheit)	246 kg / 542 lbs		
ABMESSUNGEN (Geschätzte Formate für einzelne Module)	BREITE	TIEFE	HÖHE
Basiskonfiguration	780 mm / 30,7 Zoll	793 mm / 31,2 Zoll	1.154 mm / 45,4 Zoll
Basismodell mit Versatzausgabefach und offener Zusatzzufuhr	1.575 mm / 62 Zoll	793 mm / 31,2 Zoll	1.154 mm / 45,4 Zoll
Business Ready Finisher 2.0	771 mm / 30,4 Zoll	692 mm / 27,2 Zoll	1.054 mm / 41,5 Zoll
Business Ready Booklet Finisher 2.0	776 mm / 30,6 Zoll	692 mm / 27,2 Zoll	1.054 mm / 41,5 Zoll
Business Ready Booklet Finisher 2.0 und C/Z-Falzmodul	1.013 mm / 39,9 Zoll	692 mm / 27,2 Zoll	1.054 mm / 41,5 Zoll
Production Ready Finisher und Schnittstellenmodul mit Glättestation	1.195 mm / 47 Zoll	725 mm / 28,5 Zoll	1.200 mm / 47,2 Zoll

Production Ready Booklet Maker Finisher und Schnittstellenmodul mit Glättestation	1.232 mm / 48,5 Zoll	725 mm / 28,5 Zoll	1.200 mm / 47,2 Zoll
Production Ready Booklet Maker Finisher und C/Z-Falzmodul	1.469 mm / 57,8 Zoll	725 mm / 28,5 Zoll	1.200 mm / 47,2 Zoll
Zwei-Seiten-Trimmer mit Rillfunktion	605 mm / 23,8 Zoll	725 mm / 28,5 Zoll	992 mm / 39,1 Zoll
Schnittstellenmodul mit Glättestation	340 mm / 13,38 Zoll	725 mm / 28,5 Zoll	992 mm / 39,1 Zoll
SquareFold® Trimmer	1.066 mm / 42 Zoll	725 mm / 28,5 Zoll	552 mm / 21,7 Zoll
Insertter	165 mm / 6,5 Zoll	725 mm / 28,5 Zoll	1.235 mm / 48,6 Zoll
Großraumbehälter	389 mm / 15,3 Zoll	610 mm / 24 Zoll	377 mm / 14,8 Zoll
Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter	988 mm / 38,9 Zoll	762 mm / 30 Zoll	992 mm / 39 Zoll
Großraumbehälter für Überformate mit zwei Behältern	988 mm / 38,9 Zoll	762 mm / 30 Zoll	992 mm / 39 Zoll

ZERTIFIZIERUNGEN (Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications))

Grafikdesign-Referenzen	PANTONE® Matching System* PANTONE® GOE* PANTONE® PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™** FOGRA-Zertifizierung** IDEAlliance Digital Press zertifiziert* gemäß den GRACoL®-Spezifikationen** * Erfordert eine zusätzliche Fiery®-Druckserveroption ** Neueinführung 2025
--------------------------------	--

PAPIERHANDHABUNG

AUTOMATISCHER DUPLEX-VORLAGENEINZUG MIT SINGLE-PASS-TECHNOLOGIE: NETZWERK-SCANNEN

Kapazität³	250 Blatt Normalpapier – 75 g/m ² / 20 lb.
Geschwindigkeit	Bis zu 270 Seiten/Min. Farbe / 270 Seiten/Min. Monochrom (zweiseitig, A4 / 8,5 x 11 Zoll)
Gewichte	38 bis 200 g/m ² / 16 bis 53 lb. Postpapier

BEHÄLTER 5 (ZUSATZZUFUHR)

Kapazität³	250 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 bis 330 x 488 mm / 3,93 x 5,82 bis 13 x 19,2 Zoll XLS-Bogenformat: Bis zu 330 x 1.300 mm / 13 x 51 Zoll
Gewichte	52 bis 400 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt XLS-Bogen: 52 bis 220 g/m ² ; XLS-Limit in Behälter 5 (Zusatzzufuhr) auf 5 oder weniger Blatt
Kapazität Briefumschläge	30 bis 50 Umschläge
Umschlagformate	Nr. 10 Commercial, Monarch (einschl. benutzerdefiniertes Format), C4, C5 (verfügbar als Behälter 5 (Zusatzzufuhr)). In „Extras“ das Papierformat „Standard“ auswählen. Umschläge mit der offenen Verschlusslasche nach hinten zuführen. Benutzerdefinierte Formate: 190 x 170 bis 240 x 173 mm / 7,5 x 6,7 bis 9,45 x 6,81 Zoll. Für den digitalen oder Laserdruck empfohlen.
Umschlaggewichte	64 bis 150 g/m ²

BEHÄLTER 1 BIS 4

Kapazität³	Behälter 1: 540 Blatt Behälter 2: 540 Blatt Behälter 3: 890 Blatt
------------------------------	---

	Behälter 4: 1.280 Blatt
Gesamtkapazität³	3.500 Blatt (einschl. Behälter 5: 250 Blatt)

Formate	Behälter 1: A5 bis SRA3 / 5,5 x 8,5 bis 12 x 18 Zoll Behälter 2: A5 bis A3 / 5,5 x 8,5 bis 11 x 17 Zoll Behälter 3: B5, A4 / 7,25 x 10,5 bis 8,5 x 11 Zoll Behälter 4: B5, A4 / 7,25 x 10,5 bis 8,5 x 11 Zoll
Gewichte	Behälter 1 und 2: 60 bis 300 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 111 lb. Deckblatt (52 bis 300 g/m ² ungestrichen, 106 bis 300 g/m ² gestrichen) Behälter 3 und 4: 60 bis 300 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 111 lb. Deckblatt (52 bis 300 g/m ² ungestrichen, 106 bis 300 g/m ² gestrichen)

(OPTIONALER) GROSSRAUMBEHÄLTER*

Kapazität³	2.000 Blatt
Formate	184,2 x 266,7 bis 279,4 x 215,9 mm (B5, A4) / 7,25 x 10,5 bis 8,5 x 11 Zoll
Gewichte	60 bis 220 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt (ungestrichen und gestrichen)

(OPTIONALER) GROSSRAUMBEHÄLTER FÜR ÜBERFORMATE: OPTIONEN MIT EINEM ODER ZWEI BEHÄLTERN

Kapazität³	Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter: 2.000 Blatt mit Unterschrank Großraumbehälter für Überformate mit 2 Behältern: 4.000 Blatt Behälter 5 (Zusatzzufuhr): Bis zu 250 Blatt; XLS-Kapazität, variiert je nach Druckmaterial; XLS-Limit in Behälter 5 (Zusatzzufuhr) auf 5 oder weniger Blatt
Formate	Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter: Behälter 6: 100 x 148 bis 330 x 488 mm / 3,9 x 5,8 bis 13 x 19,2 Zoll Großraumbehälter für Überformate mit 2 Behältern: Behälter 6 und 7: 100 x 148 bis 330 x 488 mm / 3,9 x 5,8 bis 13 x 19,2 Zoll Benutzerdefinierte Formate aus Behälter 5 (Zusatzzufuhr): Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter: 330 x 660 mm / 13 x 26 Zoll (XLS/Banner) Großraumbehälter für Überformate mit 2 Behältern: 330 x 1.300 mm / 13 x 51 Zoll (XLS/Banner)
Gewichte	Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter: 52 bis 350 g/m ² (52 bis 350 g/m ² ungestrichen, 106 bis 350 g/m ² gestrichen) Großraumbehälter für Überformate mit 2 Behältern: 52 bis 400 g/m ² (52 bis 400 g/m ² ungestrichen, 106 bis 400 g/m ² gestrichen)

GESAMTKAPAZITÄT

Standardkapazität	3.500 Blatt (einschl. Behälter 5 und Behälter 1 bis 4)
Maximale Kapazität	7.500 Blatt (einschl. Behälter 5, Behälter 1 bis 4 und Großraumbehälter für Überformate mit zwei Behältern)
2-seitig	Automatischer 2-seitiger Druck bis 300 g/m ² , alle Behälter (1 bis 4) Automatischer 2-seitiger Druck bis 350 g/m ² , Behälter 5 bis 7 Hinweis: Überlange Druckbogen (XLS) / Banner können nur im 1-seitigen Druck bis 220 g/m ² verarbeitet werden

ENDVERARBEITUNG
VERSATZAUSGABEFACH

Kapazität³	Stapeln von bis zu 500 Blatt
------------------------------	------------------------------

(OPTIONALER) BUSINESS READY FINISHER 2.0

Kapazität³	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt Staplerfach für geheftete Ausgabe: 3.000 Blatt ungeheftet oder 100 Sätze (Doppel- oder 4-fach-Heftung) A3 / 11 x 17 Zoll, 8,5 x 14 Zoll bzw. 200 Sätze (Einfachheftung) A4 / 8,5 x 11 Zoll.
Formate	Stapeln: A5 bis SRA3 / 4 x 6 bis 13 x 19,2 Zoll Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 bis 11 x 17 Zoll A5 / 5,5 x 8,5 Zoll Ausgabe in oberes Ausgabefach (Lochen und Versatz)
Gewichte	60 bis 400 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), oberes Ausgabefach 60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), Staplerfach
Heften	Einzel- und Mehrfachheftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m ² / 24 lb. Unterstützte Formate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, A4 Deckblatt, Executive, 8 x 10 Zoll, 8,5 x 13 Zoll, 11 x 15 Zoll, 215 x 315 mm, B4 und B5

Lochung Nordamerika: Europa:	2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
---	---

(OPTIONALER) BUSINESS READY BOOKLET MAKER FINISHER 2.0

Kapazität³	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt A4 / 8,5 x 11 Zoll ungeheftet. Gestapelte Menge in der Ausgabe überlanger Bogen ist begrenzt Fach für geheftete Ausgabe: 1.500 Blatt A4/A3/SRA3 / 8,5 x 11 Zoll / 11 x 17 Zoll (ungeheftet) oder 200 geheftete Sätze A4 / 8,5 x 11 Zoll (Einzel-, Doppel- oder Vierfachheftung) oder 100 geheftete Sätze A3/SRA3 / 11 x 17 Zoll
Formate	Stapeln: A6 bis SRA3 / 4 x 6 bis 12 x 18 Zoll Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 bis 11 x 17 Zoll A5 / 5,5 x 8,5 Zoll Ausgabe in oberes Ausgabefach (Lochen und Versatz)
Gewichte	Oberes Fach und Staplerfach: 52 bis 400 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen) Broschürenfach: 52 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), Staplerfach
Heften	Einzel- und Mehrfachheftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m ² / 24 lb. Unterstützte Formate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, A4 Deckblatt, Executive, 8 x 10 Zoll, 8,5 x 13 Zoll, 11 x 15 Zoll, 215 x 315 mm, B4 und B5
Lochung Nordamerika: Europa:	2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
Booklet Maker	Rückenheftung von 2 bis 20 Blatt: 7 Blatt (106 bis 176 g/m ² , gestrichen) oder 5 Blatt (177 bis 220 g/m ² , gestrichen), Einbruchfalz bis zu 5 Blatt, Unterstützte Formate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4, B5, Executive, 8,5 x 13 Zoll, 11 x 15 Zoll, 215 x 315 mm, 12 x 18 Zoll, 13 x 19,2 Zoll und SRA3

(OPTIONALES) C/Z-FALZMODUL FÜR BUSINESS READY FINISHER 2.0

Typen	C-Falz, Z-Falz und Z-Halbfalz
Kapazität³	40 Blatt
Formate	C-Falz und Z-Falz: Nur A4 / Letter (8,5 x 11 Zoll) SSZ Z-Halbfalz: Nur A3 / Tabloid (11 x 17 Zoll)
Gewichte	60 bis 90 g/m ² / 16 bis 24 lb. Postpapier
Ausgabefach	Umschlagbehälter: C-Falz, Z-Falz und Dreifachfalz Staplerfach oder oberes Ausgabefach: Z-Halbfalz

(OPTIONALER) PRODUCTION READY FINISHER: ERFORDERT SCHNITTSTELLENMODUL MIT GLÄTTESTATION

Kapazität	Oberes Ausgabefach: 500 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier, A4 / 8,5 x 11 Zoll Staplerfach: 3.000 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier, A4 / 8,5 x 11 Zoll
Formate	A6 bis SRA3 / 4 x 6 bis 13 x 26 Zoll
Gewichte	60 bis 400 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), oberes Ausgabefach 60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), Staplerfach
Mehrfachheftung	Bis zu 100 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier
Lochung Nordamerika: Europa:	2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
Insertor Kapazität: Formate: Gewichte:	200 Blatt à 126 g/m ² A3, A4, B4, B5 / 8 x 10 Zoll, 8,5 x 11 Zoll, 8,5 x 14 Zoll, 11 x 17 Zoll 64 bis 350 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 130 lb. Deckblatt
Glättestation	Aktives Glätten in der Basiseinheit enthalten; optionales Glätten mit dem Interface-Glättemodul und dem Standard-Finisher, mit bidirektionalem Glätten sowohl mit automatischen und manuellen Einstellungen

(OPTIONALER) PRODUCTION READY FINISHER MIT BOOKLET MAKER: ERFORDERT SCHNITTSTELLENMODUL MIT GLÄTTESTATION

Kapazität	Oberes Ausgabefach: 500 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier, A4 / 8,5 x 11 Zoll
------------------	---

	Staplerfach: 2.000 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier, A4 / 8,5 x 11 Zoll
Formate	A6 bis SRA3 / 4 x 6 bis 13 x 19,2 Zoll
Gewichte	60 bis 400 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), oberes Ausgabefach 60 bis 256 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), Staplerfach 60 g/m ² bis 256 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen) Booklet Maker
Mehrfachheftung	Bis zu 100 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier
Lochung Nordamerika: Europa:	2-/3-fach-Lochung (optional) 2-/4-fach-Lochung (optional) 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
Insertter Kapazität: Formate: Gewichte:	200 Blatt à 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 / 8 x 10 Zoll, 8,5 x 11 Zoll, 8,5 x 14 Zoll, 11 x 17 Zoll 64 bis 220 g/m ² / 18 lb Postpapier bis 80 lb Deckblatt
Glättestation	Enthalten in Schnittstellenmodul und Standard Finisher, einschließlich bidirektionalem Glätten sowohl mit automatischen als auch manuellen Einstellungen
Kapazität des Booklet Makers	Rückenheftung 2 bis 30 Blatt à 90 g/m ² (ungestrichen) oder bis zu 15 Blatt à 120 g/m ² (gestrichen); Einbruchfalz bis zu 5 Blatt, A4, B4, A3, SRA3 / 8,5 x 11 Zoll, 8,5 x 13 Zoll, 8,5 x 14 Zoll, 9 x 11 Zoll, 11 x 15 Zoll, 11 x 17 Zoll, 12 x 18 Zoll
(OPTIONALER) PRODUCTION READY FINISHER PLUS: ERFORDERT SCHNITTSTELLENMODUL MIT GLÄTTESTATION	
Bietet dieselbe Funktion wie der Production Ready Finisher mit einem oberen Ausgabefach für 500 Blatt und einem Staplerfach für 2.000 Blatt. Zum Anschließen von Inline-Endverarbeitungsoptionen anderer Hersteller. Mit Partner Finishing Interface-Modul (PFIM).	
(OPTIONALER) ZWEI-SEITEN-TRIMMER MIT RILLFUNKTION	
Formate	Rillen: A4 bis SRA3 / 7,25 x 10,5 bis 13 x 19,2 Zoll, benutzerdefinierte Formate 182 x 210 bis 330 x 488 mm / 7,2 x 8,3 bis 13 x 19,2 Zoll Beschnitt: A4 bis SRA3 / 8 x 10 bis 13 x 19,2 Zoll, benutzerdefinierte Formate 182 x 257 bis 330 x 488 mm / 7,2 x 10 bis 13 x 19 Zoll
Gewichte	Rillen: 60 bis 350 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt Beschnitt: 60 bis 350 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt
(OPTIONALER) GBC® ADVANCEDPUNCH PRO™	
Locherkonfigurationen	A3, A4, A5, SRA3, 8,5 x 11 Zoll, 8,5 x 14 Zoll, 11 x 17 Zoll und 12 x 18 Zoll
Gewichte	75 bis 350 g/m ² / 20 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (ungestrichen); 106 bis 350 g/m ² / 28 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen)
Bindestanzwerkzeuge	Große Auswahl an Slide-in- / Slide-out-Stanzwerkzeugen für die GBC®-Lochstanze erhältlich
Hinweis: Werden überlange Druckbogen mit dem GBC® AdvancedPunch Pro™ bedruckt, muss der Xerox® Insertter in die Systemkonfiguration eingeschlossen werden.	
(OPTIONALES) SQUAREFOLD® TRIMMER-MODUL	
Kapazität	Max. 30 Blatt à 90 g/m ²
Formate	Benutzerdefinierte Formate: A4 bis SRA3 / 8,5 x 11 bis 12 x 18 Zoll
Gewichte	64 bis 220 g/m ² / 18 lb Postpapier bis 94 lb Deckblatt
(OPTIONALER) OFFLINEHEFTER	
Kapazität	50 Blatt (90 g/m ² / 24 lb.)

Beschränkungen für die Endverarbeitung überlanger Druckbogen

Überlange Druckbogen werden an das Versatzausgabefach, das obere Ausgabefach des Business Ready Finisher und des Production Ready Finisher ausgegeben.

Die Stapelqualität wird jedoch eingeschränkt sein.

Das XLS Fachverlängerung-Kit ist für den Production Ready Finisher erhältlich, um das Stapeln von mehreren Blättern zu verbessern.

Werden überlange Druckbogen mit dem GBC® AdvancedPunch Pro™ bedruckt, muss der Xerox® Insertter in die Systemkonfiguration eingeschlossen werden.

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 Drucker

DRUCKEN	
Druckauflösung	Bis zu 2.400 x 2.400 dpi
Zeilenraster	600, 300, 200 und 150 Clustered Dot, 200 Rotated Line Screen (je nach ausgewähltem Druckserver/Controller)
Ausrichtung	• Erweiterte Ausrichtungstechnologie für präzisere Kontrolle • Simple Image Quality Adjustment (SIQA) für Schiefelaufkorrektur, Ausrichtung und einheitliche Farbdichte (auf allen Konfigurationen verfügbar als Wartungs-Tool: Anpassung der Ausrichtung) • Bis zu 0,5 mm; Abweichungen sind je nach Papierformat, Fach und Umgebungsbedingungen möglich
Ausgabe der ersten Druckseite	Alle Modelle: 8 - 10 Sekunden
Druckertreiber	Auftragsidentifizierung, bidirektionale Statusmeldungen, Auftragsüberwachung, Xerox® Global Print Driver®, Standardeinstellungen für Anwendungen, Xerox® Pull Print Driver, Universal Print Für Informationen über unterstützte Druckertreiber gehen Sie bitte auf unsere Seite „Treiber und Downloads“ und wählen Sie dort Ihr Gerät aus.
DRUCKLÖSUNGEN	
Mobiles Drucken	Apple® AirPrint®, Mopria® Print, Mopria® Print Service Plug-in für Android, Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Workplace Suite Mobile Printing Solution und Xerox® Workplace Cloud Mobile Printing Solution Weitere Information finden Sie unter xerox.com/MobileSolutions
KOPIEREN	
Erste Kopie nach Vom Vorlagenglas: Über den automatischen Duplex-Vorlageneinzug:	Nach nur / nach Aufwärmphase: C9265: Farbe 5,4 Sek. / Monochrom 4,1 Sek. C9275: Farbe 5,4 Sek. / Monochrom 4,1 Sek. C9281: Farbe 5,4 Sek. / Monochrom 4,1 Sek. Nach nur / nach Aufwärmphase: C9265: Farbe 9,1 Sek. / Monochrom 6,9 Sek. C9275: Farbe 7,4 Sek. / Monochrom 5,9 Sek. C9281: Farbe 7,3 Sek. / Monochrom 5,8 Sek.
Aufwärmzeit	90 Sekunden (vom kalten, ausgeschalteten Zustand bis zur Kopierbereitschaft)
Digitale Bildverarbeitung	Automatische Farbe Automatische Drehung Bildverschiebung Randausblendung Automatisches Zentrieren Wahl des Vorlagentyps (Foto und Text, Foto, Text und Karte) Heller/Dunkler Hintergrundunterdrückung Automatische und manuelle Kontrastregelung Schärfe Farbausgleich, Farbwechsel und Sättigung
Verkleinern/Vergrößern	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten Anamorpher Zoom Sechs benutzerprogrammierbare Prozentwerte
Sonderfunktionen	Kopierfunktionen: Automatische Farbe Automatische Papierauswahl Verkleinern und Vergrößern von 25 % bis 400 % Blatt pro Seite Heller/Dunkler Endverarbeitung: Laminierung Heftung Lochung Falzung Kopienausgabe (sortiert/unsortiert) Ausgabeziel Bild oben / Bild unten Vorlagentyp: Foto und Text, Foto, Text und Karte Gemischt Ausrichtung Schärfe Sättigung Bildoptimierung

	Farbeffekte Farbausgleich Farbwechsel Glanzgrad Buchkopieren: 2-seitiges Kopieren von Büchern Randausblendung Bildverschiebung Spiegelbild Negativbild Bildrotation Broschürenerstellung Deckblätter Poster Bildwiederholung Voreingestellte Bildwiederholung Textfeld Aufdruck Gemeinsamer Auftrag Sonstige: Automatische Behälterumschaltung Unterbrechung Automatische Auftragswiederaufnahme
SCANNEN	
Parallele Verarbeitung	Scannen, während gedruckt wird oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
Scanfunktionen	Mischformatvorlagen Randausblendung Verkleinerung/Vergrößerung Anpassung an Papierformat Aufbau von Scanaufträgen Komprimierungsqualität/Dateigrößenkontrolle Vorlagentyp (Foto und Text, Foto und Text) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Job-Flow-Profil Scanausgabe: USB Vorschau von Scanaufträgen
ZUFUHRGESCHWINDIGKEIT	Bis zu 270 Seiten/Min., doppelseitig
Auflösung	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi
Maximaler Scanbereich	Vorlagen bis zu A3 / 11 x 17 Zoll
Dateiformate	PDF-Nur-Bild-Dateien Durchsuchbare PDF-Dateien (optional) PDF (A-1) TIFF V6
Scanfunktionen	Mischformatvorlagen Randausblendung Verkleinern/Vergrößern Anpassung an Papierformat Qualität, Dateigröße Vorlagentyp Hintergrund Scanausgabe: USB Scanausgabe: Ordner Vorschau von Scanaufträgen Schattenunterdrückung Buchscan Dateibenennung PDF-Sicherheit Schieflaufkorrektur

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 Drucker

Unterstützte Scanziele	Scanausgabe: E-Mail, Scanausgabe: Ordner, Scanausgabe: PC, Scanausgabe: Mailbox (privat und öffentlich), Scanausgabe: USB, FTP (File Transfer Protocol) und Scanausgabe: SMB (Server Message Block)
Funktionen, Scanausgabe: E-Mail	Farbscannen, Automatische Farbwahl, Graustufen, Monochrom Direkte Dokumentenübermittlung per E-Mail vom Gerät aus Manuelle Adresseneingabe oder Suche im Verzeichnis Exchange/Notes/LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Signatur und Verschlüsselung E-Mail per SSL (Secure Sockets Layer) Vorschau von Scanaufträgen
Authentifizierung	SMTP-Authentifizierung (Simple Mail Transfer Protocol), POP (Post Office Protocol) before SMTP, System-Anmeldeinformationen und Single Sign-On (Authentifizierung über LDAP, SMB, Kerberos) Scansicherheit-TLS (Transport Layer Security)

FAX (OPTIONAL): FAX MIT EINER LEITUNG

Maximaler Scanbereich	279,4 x 431,8 mm / SSZ
Faxfunktionen	VoIP iFax Faxweiterleitung an E-Mail Faxweiterleitung an FTP-Ziel Faxweiterleitung an SMB-Ziel Faxweiterleitung an Faxziel

GERÄTEVERWALTUNG

XEROX® INTEGRIERTER WEBSEVER ÜBER DAS GERÄT BEREITGESTELLTE, INTEGRIERTE WEBSEITEN

Remote UI	Remote-Ansicht und -Betrieb des PrimeLink®-Druckers Remote-Vorgänge bieten hilfreiche Zusammenarbeit, und Schulungsadministratoren können sowohl Funktionen als auch Benutzereinschränkungen aktivieren/deaktivieren.
Gerätestatus	In den Netzwerkcontroller integrierter Webserver: • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Warnungen
Auftragsübermittlung	Druckbereite Dateien: PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (Direktübertragung), TIFF, JPEG und Adobe® PostScript® 3™ (sehr empfehlenswerte Option) Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen und Ausgabeziel) Übermittlungsoptionen (Sofort, Probeexemplar, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Internet Explorer Safari Mozilla Firefox Opera Chrome
Support	Installation von Drucker-/Scantreibern und Online-Support verfügbar über die Webseite
Unterstützte Sprachen	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch und Polnisch

REMOTE-SERVICES

Automatische Zählerstandablesung	Automatisiert den Prozess der Erfassung und Übermittlung von Zählerständen zur Verfolgung und Abrechnung der Nutzung von Xerox®-Geräten. Dies macht die zeitaufwendige Einbindung des Endbenutzers überflüssig und stellt sicher, dass die Zählerstände rechtzeitig an uns übermittelt werden.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterialien für Xerox® Geräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterialien muss nicht mehr manuell verwaltet werden.

SICHERHEIT

Funktionen	Zugriffssteuerung 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Zertifikatsperlliste (CRL) / Statusprotokoll (OCSP)
-------------------	--

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 Drucker

	Erkennung externer Schadprogramme Domänenfilter FIPS 140-3 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung IP-Adressfilter IPsec Netzwerk-Authentifizierung Vorinstallierte, selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte Ausgabe Sicherheitszertifikatverwaltung Smartcard-Aktivierung (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2) SIPRNet TAA (Trade Agreements Act) / GSA (General Services Administration)
--	---

DRUCKSERVER

INTEGRIERTER COLOR SERVER FÜR DRUCKER DER XEROX® PRIMELINK® C9200-SERIE (ERFORDERLICH)

Prozessor	1,6 GHz Dual-Core
Arbeitsspeicher	4 GB RAM
Systemfestplatte	320-GB-Festplattenlaufwerk
Display	Farbiger 10-Zoll-Touchscreen (Flachbildschirm)
Geräte-Betriebssystem	Linux®
Seitenbeschreibungssprachen (PDL)	PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (Direktübertragung), TIFF, JPEG und Adobe® PostScript® 3™ (sehr empfehlenswerte Option)
Unterstützte Druckertreiber	Weitere Angaben finden Sie unter xerox.com/support . Wenn neue Betriebssystemversionen hinzugefügt werden, wird auch der Xerox® PrimeLink® C9200 Drucker unterstützt. Beachten Sie auch, dass je nach erworbener Konfiguration mehrere Druckertreiber vorhanden sind (z. B. digitale Frontends und Xerox® Global Print Driver®)
Druckfunktionen	Automatischer 2-seitiger Druck Geschützte Ausgabe Zeitversetztes Drucken Probeexemplar Broschüreneerstellung Deckblattauswahl Papierauswahl nach Attributen Mehrfachnutzen Aufdrucke Begleitblätter Auswahl des Ausgabefachs Standard-USB-Anschluss Papierkatalog (bis zu 400 Einträge) Print Around / Materialbehälter nicht passend
Konnektivität	Ethernet-Schnittstelle (10 MBTX/Sek., 100 MBTX/Sek. oder 1.000 MBTX/Sek.)

ZUSÄTZLICHE DRUCKSERVER-OPTIONEN

XEROX® EX-i C9200 SERIES PRINT SERVER POWERED BY FIERY® (F5600 PLATFORM)

Prozessor	Intel® G7400E Prozessor
Arbeitsspeicher	8 GB
Festplatte	500-GB-Festplatte
Server-Betriebssystem	Linux®
Dateiformate	Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3; Adobe® PDF; PDF / X-1a, 3, 4; Optimiertes PCL® 6 / PCL 5; Native Microsoft® Formate (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) über den Fiery®-Treiber oder Fiery® Hot Folders; EPS und TIFF
Funktionen	Produktivität beginnt mit einem schnellen Raster Image Processor. Mit dem integrierten Fiery® Color Server drucken Sie große und/oder komplexe Microsoft® Office-Dokumente, PowerPoint®-Dateien und farbkritische PDFs exakt und schnell.

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 Drucker

	• Vereinfachen und optimieren Sie Ihren Workflow. Mit Hot Folder und virtuellen Druckern können Sie die Übermittlung häufig verwendeter Auftragsarten automatisieren und so für einen produktiven und fehlerfreien Workflow sorgen. • Nutzen Sie häufig verwendete Fiery®-Voreinstellungen, um bei der Auftragsübermittlung Zeit zu sparen. Dank der Fiery®-Servertechnologie können selbst unerfahrene Benutzer komplexe Aufträge mit den für die jeweilige Aufgabe vorkonfigurierten Treibern ausführen. • Immer die richtige Farbe. Dank der Fiery®-Farbverwaltungstools wie Fiery® TrueBrand und Fiery® Spot-On™ erzeugen Sie mit allen Anwendungen, auf jeder Plattform und in allen Dateiformaten präzise und genaue Farben. • Personalisiertes Drucken mit Fiery® FreeForm™ Create. Schnelle Personalisierung vorhandener Dateien durch Hinzufügen verschiedener Elemente wie Text, Bilder oder Barcodes. • Der Fiery® Essential-Treiber steigert die Produktivität durch eine einfache, intuitive Methode zum Drucken von Standard-Bürodokumenten mit nur wenigen Klicks; oder Sie verwenden den Xerox® Global Print Driver®. • Problemloses Drucken von Dateien mit unterschiedlichen Druckmaterialformaten und -typen • Command WorkStation • Die standardmäßige Fiery® JDF-Konnektivität sorgt durch Integration in vorhandene Druckvorstufen-, Web-to-Print- oder MIS/ERP-Systeme für maximale Effizienz im digitalen Workflow, um manuelle Bedieneingriffe, Fehler und Ressourcenverschwendung zu vermeiden. • Sicheres Löschen • Materialkatalog • Fiery® Compose • Fiery® Remote Scan
Konnektivität	Ein und zwei TCP/IP-Verbindungen zur Integration in die Xerox Extensible Interface Platform® (EIP): • TCP/IP, Bonjour-Unterstützung, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Point and Print, Drucken per E-Mail (PS/PDF), IPv6-Unterstützung, LDAP-Authentifizierung • Native Unterstützung für Universal Print von Microsoft® • Konformität mit dem Mopria®-Industriestandard
Zusätzliche Optionen	Pakete/Suites/Kits: • Fiery® Color Profiler Suite inklusive ES-3000 • Fiery® Automation Package • Fiery® ColorRight Package • Fiery® JobExpert und PDF Processing Kit Funktionen (optional – separat erhältlich): • Fiery® Impose • Fiery® JobMaster
	Weitere Informationen finden Sie unter xerox.com
XEROX® EX C9200 SERIES PRINT SERVER POWERED BY FIERY® (FS600 PLATFORM)	
Prozessor	Intel® Core™ i3-12100 Prozessor
Arbeitsspeicher	8 GB
Festplatte	1-TB-Festplatte
Server-Betriebssystem	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Druckersprachen (PDL)	Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, Microsoft® native Formate verfügbar über Fiery® Hot Folders und Adobe® PDF Print Engine (APPE)
Funktionen	• Auftragsbasierte Kalibrierung – Fiery® Spot-On sorgt für die optimale Simulation von PANTONE®, PANTONE® Series-, RGB-, CMYK-, L*a*b*- und Schmuckfarben – Farbmodi für professionelles Proofing und anspruchsvolle Farbanforderungen in der Produktion – maximale Druckdichte • Mit dem leistungsstärksten DFE für Drucker der Xerox® PrimeLink® C9200-Serie können Sie umfangreiche Aufträge mühelos bewältigen und kürzere Bearbeitungszeiten sicherstellen. Die Fiery® Edge-Technologie sorgt dafür, dass Sie mit den PrimeLink®-Druckern hochpräzise und atemberaubend schöne Ergebnisse erhalten können. Sie erzielt den bestmöglichen Farbraum für die Reproduktion von Schmuck- und Prozessfarben. • Die Fiery® Command WorkStation steigert Ihre Produktion und reduziert Fehlerquote und Abfallvolumen durch die Zentralisierung der Auftragsverwaltung über ihre intuitive Bedienungsfläche. Arbeitsintensive Vorgänge wie Dokumentenzusammenstellung und Ausschließen werden durch die intuitive Oberfläche von Fiery® Impose und Compose noch vereinfacht. • Drucken hochwertiger Fotos und Bilder

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 Drucker

	• Fiery® FreeForm™ Create für schnelle Personalisierung: bietet variablen Text, Bilder und Barcode-Elemente; unterstützt VDP-Formate wie PDF / VT-1 und 2, PPML (Personalized Print Markup Language), VPS und Xerox® VIPP®-Sprache • Problemloses Drucken von Dateien mit unterschiedlichen Druckmaterialformaten und -typen • Materialkatalog • Fiery® JDF • Fiery® JobExpert analysiert Dateien und wählt die optimalen Druckeinstellungen dynamisch aus. • Fiery® TrueBrand garantiert präzise Schmuckfarben für alle Auftragsstypen, selbst für Microsoft® Office-Dokumente. • FOGRA-zertifiziert
Konnektivität	Ein und zwei TCP/IP-Verbindungen zur Integration in die Xerox Extensible Interface Platform® (EIP): • TCP/IP, Bonjour-Unterstützung, Simple Network Management Protocol (SNMP), Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Point and Print, Drucken per E-Mail (PS/PDF), IPv6-Unterstützung und LDAP-Authentifizierung • Anmelden mit Single Sign-On (SSO), native Unterstützung für Universal Print von Microsoft® • Konformität mit dem Mopria®-Industriestandard
Zusätzliche Optionen	Pakete/Suites/Kits: • Fiery® Color Profiler Suite inklusive ES-3000 • Fiery® Graphic Arts Pro Package • Hard Drive Security Kit • Kit für zusätzliche Laufwerke • Fiery® NX Station GL Funktionen (optional – separat erhältlich): • Fiery® JobMaster
	Weitere Informationen finden Sie unter xerox.com

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 Drucker

VERBRAUCHSMATERIAL		ERGIEBIGKEIT	BESTELLNUMMER
Tonermodule (bei Vertrag)	Schwarz	34.500 Seiten ⁴	006R04847
	Cyan	37.500 Seiten ⁴	006R04848
	Magenta	37.500 Seiten ⁴	006R04849
	Gelb	37.500 Seiten ⁴	006R04850
Tonermodule (Einzelkauf)	Schwarz	34.500 Seiten ⁴	006R04851 (Nordamerika, Westeuropa) 006R04855 (alle anderen Regionen)
	Cyan	37.500 Seiten ⁴	006R04852 (Nordamerika, Westeuropa) 006R04856 (alle anderen Regionen)
	Magenta	37.500 Seiten ⁴	006R04853 (Nordamerika, Westeuropa) 006R04857 (alle anderen Regionen)
	Gelb	37.500 Seiten ⁴	006R04854 (Nordamerika, Westeuropa) 006R04858 (alle anderen Regionen)
Unser Austauschmodul (Trommeleinheit)	1 gängige Einheit für CMY und K	122.500 Seiten ⁴	013R00703
Sammelbehälter	1 Behälter	50.000 Seiten ⁴	008R08159

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht als regelmäßige Leistung zu erwarten.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit einem Gewicht von 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Ungefähre Seitenanzahl. Angegebene Ergiebigkeit basierend auf Druckaufträgen mit durchschnittlich 5 Seiten im Format A4 / Letter bei einem Verhältnis von 30 % Farbe und 70 % Monochrom. Die Ergiebigkeit variiert je nach Materialformat, Bildabdeckungsbereich, Auflagenhöhe, Materialausrichtung und Nutzungsmuster. Diese Ergiebigkeit bezieht sich auf einen Abdeckungsbereich von 5 %.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Green World Alliance® von Xerox® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Weitere Informationen finden Sie unter xerox.com/PrimeLink.

xerox™